

适用于产品表面划痕、污垢、异物的目视检查！



- 装有匀光板，不刺眼
- 无级调光功能

- 无风扇设计，可在洁净室中使用
- 灵活的柔性臂，可任意角度照射

LUYOR-3318 适合产品表面的瑕疵、污垢、异物等目视检查！

■ 特点：

- 采用 24w 大功率 led
- 50cm 柔性臂，自由调节高度和照射角度。
- 暖色、冷色、绿光三种光可选。
- 瞬间启动，无需预热！
- 中心照度（at 30cm）
3318Y 约 49000 Lux（安装透明过滤器时），
3318W 约 59000 Lux（安装透明过滤器时）
- 铝合金外壳，自然冷却。
- 可选购绿光滤色片（500-600nm）



■ 技术数据：

型号	LUYOR-3318Y	LUYOR-3318W	LUYOR-3318G
电源	交流：200-240v, 50Hz		
功率	最小 3w, 最大 28w		
调光方式	无极调光（10-100%）		
色温	3000K	6000K	500-550nm
中心照度（at 30 cm）	49000 lux	59000 lux	29000 lux
光斑尺寸（at 30 cm）	直径 30 cm		
冷却方式	自然冷却		
Led 寿命	约 50000 小时		
尺寸	200x 130 x90 mm(底座), 柔性臂长 500mm, 灯头直径 78mm		
质量	1.7kg		

■ 行业应用：

- 晶圆
- 玻璃镜片
- 光掩膜
- 陶瓷表面
- 触摸屏
- 液晶滤光片和彩色滤光片
- 硅玻璃
- 胶片
- 金属表面（铝、不锈钢、铜等）
- 汽车油漆质量

